



Institut scientifique
de service public

Métrologie environnementale
Recherche – Analyses
Essais – Expertises

Siège social et site de Liège :
Rue du Chéra, 200
B-4000 Liège
Tél : +32(0)4 229 83 11
Fax : +32(0)4 252 46 65
Site web : <http://www.issep.be>

Site de Colfontaine :
Zoning A. Schweitzer
Rue de la Platinerie
B-7340 Colfontaine
Tél : +32(0)65 61 08 11
Fax : +32(0)65 61 08 08

Liège, le 5 octobre 2023.

**AVIS RELATIF À LA PROTECTION
CONTRE LES EVENTUELS EFFETS NOCIFS ET NUISANCES
PROVOQUÉS PAR LES RAYONNEMENTS NON IONISANTS
GÉNÉRÉS PAR DES ANTENNES ÉMETTRICES STATIONNAIRES**

Commune : COURCELLES - Exploitant : TELENET GROUP

Référence exploitant : HT1731J

Rapport n° 4053 / 2023

Remarque : ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sauf accord de l'Institut.

Rapport n° 4053 / 2023 - Page 1/10



Wallonie

Table des matières.

1. Préambule	3
2. Références du site	3
3. Description du site.....	3
4. Niveaux d'exposition générés par les antennes faisant l'objet du présent avis	6
5. Evaluation du respect de la limite portant sur le cumul des rayonnements.....	9
6. Conclusion.....	10

1. Préambule

En Wallonie, les émissions électromagnétiques dans la gamme des radiofréquences sont régies par le décret du 8 décembre 2022 (M.B. du 16.12.2022) modifiant le décret du 3 avril 2009 relatif à la protection contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les rayonnements non ionisants générés par des antennes émettrices stationnaires et dénommé ci-après « le décret ».

Le présent document constitue l'avis visé à l'article 5 du décret. Il concerne l'installation dont les références sont reprises dans le paragraphe 2. Les conclusions de cet avis se fondent sur les caractéristiques techniques des antennes et la description de la zone alentour que l'exploitant a fournies dans sa déclaration au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et dénommée ci-après « déclaration de l'exploitant » ou simplement « déclaration », ainsi que sur les caractéristiques techniques fournies par l'ensemble des exploitants des antennes situées à proximité.

La déclaration étant introduite, en principe, avant la mise en service ou la modification de l'installation, les conclusions du présent avis reposent sur des simulations effectuées au moyen de modèles mathématiques selon une méthode décrite de manière simplifiée en annexe¹, laquelle doit être considérée comme faisant intégralement partie du présent avis.

2. Références du site

Adresse	Rue du Château, 85A 6183 COURCELLES (Trazegnies)
Coordonnées Lambert belge 72	147372E 127558N
Type d'implantation	Pylône
Exploitant	TELENET GROUP
Réf. du site de l'exploitant	HT1731J

3. Description du site


La description présentée ci-dessous a été établie à partir d'éléments (photographies, plans des antennes et de leur support ainsi qu'un ou plusieurs plans de la zone autour de l'installation) extraits de la déclaration de l'exploitant. Elle fournit un aperçu de la situation géographique et des lieux alentour. Les plans en projection verticale de la figure 1 indiquent la localisation des lieux de séjour (LS) situés dans un certain rayon autour des antennes référencées dans le paragraphe 2.

Signalons que les plans des antennes et de leur support repris dans ce paragraphe ne concernent que l'installation de l'exploitant mentionnée dans le paragraphe 2. Les autres installations éventuellement présentes sont mentionnées dans le paragraphe 5.

¹ Document intitulé « Annexe de l'avis relatif à la protection contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les rayonnements non ionisants générés par des antennes émettrices stationnaires » - version 5.1.1.

Remarque : ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sauf accord de l'Institut.

Vue d'élévation/Photo des antennes :



Carte :



Figure 1 : Vue en plan des lieux de séjour et des points de contrôle



Remarque : ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sauf accord de l'Institut.

4. Niveaux d'exposition générés par les antennes faisant l'objet du présent avis

L'évaluation décrite dans le présent rapport concerne toutes les antennes visées par le décret. Dans le présent paragraphe, l'évaluation se porte sur le respect, par l'installation reprise dans le paragraphe 2, de la limite décrite dans l'article 4, §1er et dénommée ci-après « limite par installation ».

Le tableau 1 reprend les caractéristiques des antennes extraites de la déclaration de l'exploitant. Lorsqu'il apparaît, dans cette déclaration, qu'un angle de tilt peut varier dans un certain intervalle, il a été vérifié qu'aucune des valeurs de l'angle de tilt ne provoquait un dépassement de la limite par installation. Pour les antennes utilisant la technique du *beamforming*, les simulations sont effectuées sur base de l'enveloppe de l'ensemble des lobes dédiés au trafic. Dans ce cas, la valeur du tilt électrique reprise dans le tableau 1 est la direction médiane de l'ensemble des tilts possibles. Le calcul de l'indice d'exposition prend cependant en compte tous les lobes possibles.

Les fréquences d'émission, la puissance rayonnée par chacune des antennes et leur gain permettent de déterminer le rayon de la zone à analyser. Tout dépassement de la limite par installation est exclu en dehors de cette zone. Le tableau 2 reprend les 35 LS² pour lesquels l'indice d'exposition est le plus élevé. Les différentes colonnes indiquent :

- le numéro du point de contrôle repris sur un des plans de la figure 1;
- le numéro du LS dans lequel se trouve le point de contrôle de la 1^{ère} colonne ;
- l'atténuation d'obstacle prise en compte pour le calcul de l'indice d'exposition dans le LS ;
- le résultat du calcul de l'indice d'exposition.

² Pour autant, bien sûr, que la zone analysée comporte au moins 35 LS.

Tableau 1 : Caractéristiques des antennes faisant l'objet de la demande d'avis.

Antennes	Bande de fréquences (en émission)	Constructeur de l'antenne	Référence constructeur	Azimut ³ (par rapport au nord)	Hauteur du milieu de l'antenne	Puissance totale (rayonnée par l'antenne) ⁴	Angle de tilt ⁵ électrique	Angle de tilt ⁵ mécanique	Beamforming
	MHz	-	-	°	m	W	°	°	
1	758	Huawei	ASI4519R2v06	20	28,7	160,0	-2 à -12	0	-
2	à	Huawei	ASI4519R2v06	130	28,7	160,0	-2 à -12	0	-
3	788	Huawei	ASI4519R2v06	290	28,7	160,0	-2 à -12	0	-
1	791	Huawei	ASI4519R2v06	20	28,7	320,0	-2 à -12	0	-
2	à	Huawei	ASI4519R2v06	130	28,7	320,0	-2 à -12	0	-
3	821	Huawei	ASI4519R2v06	290	28,7	320,0	-2 à -12	0	-
1	921	Huawei	ASI4519R2v06	20	28,7	240,0	-2 à -12	0	-
2	à	Huawei	ASI4519R2v06	130	28,7	240,0	-2 à -12	0	-
3	960	Huawei	ASI4519R2v06	290	28,7	240,0	-2 à -12	0	-
1	1427	Huawei	ASI4519R2v06	20	28,7	250,0	-2 à -12	0	-
2	à	Huawei	ASI4519R2v06	130	28,7	250,0	-2 à -12	0	-
3	1517	Huawei	ASI4519R2v06	290	28,7	250,0	-2 à -12	0	-
1	1805	Huawei	ASI4519R2v06	20	28,7	320,0	-2 à -12	0	-
2	à	Huawei	ASI4519R2v06	130	28,7	320,0	-2 à -12	0	-
3	1880	Huawei	ASI4519R2v06	290	28,7	320,0	-2 à -12	0	-
1	2110	Huawei	ASI4519R2v06	20	28,7	320,0	-2 à -12	0	-
2	à	Huawei	ASI4519R2v06	130	28,7	320,0	-2 à -12	0	-
3	2170	Huawei	ASI4519R2v06	290	28,7	320,0	-2 à -12	0	-
1	2575	Huawei	ASI4519R2v06	20	28,7	320,0	-2 à -12	0	-
2	à	Huawei	ASI4519R2v06	130	28,7	320,0	-2 à -12	0	-
3	2690	Huawei	ASI4519R2v06	290	28,7	320,0	-2 à -12	0	-
4	3410	Huawei	ATD4516R8v08	20	29,5	320,0	-7	0	x
5	à	Huawei	ATD4516R8v08	130	29,5	320,0	-7	0	x
6	3800	Huawei	ATD4516R8v08	290	29,5	320,0	-7	0	x

³ L'abréviation « OMNI » indique que l'antenne est omnidirectionnelle.

⁴ Les antennes réceptrices ne génèrent aucun rayonnement électromagnétique significatif.

⁵ Un tilt positif ou négatif correspond respectivement à une inclinaison vers le haut ou vers le bas.

Remarque : ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sauf accord de l'Institut.

Tableau 2 : LS les plus exposés aux antennes de l'installation.

N° point de contrôle	LS	Atténuation (dB)	Indice d'exposition relatif à la limite par installation IE_i
9	LS08	3,0	0,808
20	LS19	3,0	0,803
42	LS41	3,0	0,800
56	LS55	3,0	0,796
11	LS10	3,0	0,750
18	LS17	3,0	0,705
17	LS16	3,0	0,671
19	LS18	3,0	0,651
55	LS54	3,0	0,628
16	LS15	3,0	0,617
57	LS56	3,0	0,613
43	LS42	3,0	0,595
12	LS11	3,0	0,584
54	LS53	3,0	0,560
32	LS31	3,0	0,548
36	LS35	3,0	0,546
35	LS34	3,0	0,541
47	LS46	3,0	0,537
37	LS36	3,0	0,530
58	LS57	3,0	0,527
53	LS52	3,0	0,514
38	LS37	3,0	0,513
44	LS43	3,0	0,507
59	LS58	3,0	0,507
46	LS45	3,0	0,506
15	LS14	3,0	0,494
33	LS32	3,0	0,466
21	LS20	3,0	0,465
34	LS33	3,0	0,461
13	LS12	3,0	0,426
14	LS13	3,0	0,401
41	LS40	3,0	0,396
52	LS51	3,0	0,362
31	LS30	3,0	0,362
39	LS38	3,0	0,355

En ce qui concerne les antennes de l'installation mentionnées dans le tableau 1, la distance maximale à laquelle la limite pourrait être atteinte, à l'extérieur, est égale à 168,8 m. S'il n'y a pas de LS à une distance inférieure, les antennes respectent forcément la limite d'immission.

Dans le cas des LS situés à l'intérieur des bâtiments, une atténuation d'obstacle est prise en compte et il en résulte que la distance maximale à laquelle la limite pourrait être atteinte se réduit à 119,5 m.

6. Conclusion

Les résultats de l'évaluation décrite au paragraphe 4 indiquent que les antennes émettrices stationnaires de l'installation faisant l'objet du présent avis ne produisent pas, dans un lieu de séjour, un rayonnement électromagnétique maximum supérieur aux limites fixées à l'article 4 du décret.

En conclusion, les antennes émettrices stationnaires faisant partie de l'installation référencée dans le paragraphe 2 et dont les caractéristiques techniques sont résumées dans le tableau 1 **respectent les limites d'immission** fixées à l'article 4 du décret du 8 décembre 2022 (M.B. du 16.12.2022) modifiant le décret du 3 avril 2009 relatif à la protection contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les rayonnements non ionisants générés par des antennes émettrices stationnaires.