



Institut scientifique
de service public

Métrologie environnementale
Recherche – Analyses
Essais – Expertises

Siège social et site de Liège :
Rue du Chéra, 200
B-4000 Liège
Tél : +32(0)4 229 83 11
Fax : +32(0)4 252 46 65
Site web : <http://www.issep.be>

Site de Colfontaine :
Zoning A. Schweitzer
Rue de la Platinerie
B-7340 Colfontaine
Tél : +32(0)65 61 08 11
Fax : +32(0)65 61 08 08

Liège, le 18 août 2023.

**AVIS RELATIF À LA PROTECTION
CONTRE LES EVENTUELS EFFETS NOCIFS ET NUISANCES
PROVOQUÉS PAR LES RAYONNEMENTS NON IONISANTS
GÉNÉRÉS PAR DES ANTENNES ÉMETTRICES STATIONNAIRES**

Commune : QUIEVRAIN - Exploitant : ORANGE

Référence exploitant : 122C1_2 & 30764C1_1 & 40764C1_1 & 50764C1_1

Rapport n° 3147 / 2023

Remarque : ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sauf accord de l'Institut.

Rapport n° 3147 / 2023 - Page 1/10



Wallonie

Table des matières.

1. Préambule	3
2. Références du site	3
3. Description du site.....	3
4. Niveaux d'exposition générés par les antennes faisant l'objet du présent avis	6
5. Evaluation du respect de la limite portant sur le cumul des rayonnements.....	9
6. Conclusion.....	10

1. Préambule

En Wallonie, les émissions électromagnétiques dans la gamme des radiofréquences sont régies par le décret du 8 décembre 2022 (M.B. du 16.12.2022) modifiant le décret du 3 avril 2009 relatif à la protection contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les rayonnements non ionisants générés par des antennes émettrices stationnaires et dénommé ci-après « le décret ».

Le présent document constitue l'avis visé à l'article 5 du décret. Il concerne l'installation dont les références sont reprises dans le paragraphe 2. Les conclusions de cet avis se fondent sur les caractéristiques techniques des antennes et la description de la zone alentour que l'exploitant a fournies dans sa déclaration au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et dénommée ci-après « déclaration de l'exploitant » ou simplement « déclaration », ainsi que sur les caractéristiques techniques fournies par l'ensemble des exploitants des antennes situées à proximité.

La déclaration étant introduite, en principe, avant la mise en service ou la modification de l'installation, les conclusions du présent avis reposent sur des simulations effectuées au moyen de modèles mathématiques selon une méthode décrite de manière simplifiée en annexe¹, laquelle doit être considérée comme faisant intégralement partie du présent avis.

2. Références du site

Adresse	Caserne des pompiers Place du Ballodrome 7380 QUIEVRAIN (Quiévrain)
Coordonnées Lambert belge 72	101392E 121902N
Type d'implantation	Pylône
Exploitant	ORANGE
Réf. du site de l'exploitant	122C1_2 & 30764C1_1 & 40764C1_1 & 50764C1_1

3. Description du site


La description présentée ci-dessous a été établie à partir d'éléments (photographies, plans des antennes et de leur support ainsi qu'un ou plusieurs plans de la zone autour de l'installation) extraits de la déclaration de l'exploitant. Elle fournit un aperçu de la situation géographique et des lieux alentour. Les plans en projection verticale de la figure 1 indiquent la localisation des lieux de séjour (LS) situés dans un certain rayon autour des antennes référencées dans le paragraphe 2.

Signalons que les plans des antennes et de leur support repris dans ce paragraphe ne concernent que l'installation de l'exploitant mentionnée dans le paragraphe 2. Les autres installations éventuellement présentes sont mentionnées dans le paragraphe 5.

¹ Document intitulé « Annexe de l'avis relatif à la protection contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les rayonnements non ionisants générés par des antennes émettrices stationnaires » - version 5.1.1.

Remarque : ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sauf accord de l'Institut.

Vue d'élévation/Photo des antennes :



Carte :



Remarque : ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sauf accord de l'Institut.

4. Niveaux d'exposition générés par les antennes faisant l'objet du présent avis

L'évaluation décrite dans le présent rapport concerne toutes les antennes visées par le décret. Dans le présent paragraphe, l'évaluation se porte sur le respect, par l'installation reprise dans le paragraphe 2, de la limite décrite dans l'article 4, §1er et dénommée ci-après « limite par installation ».

Le tableau 1 reprend les caractéristiques des antennes extraites de la déclaration de l'exploitant. Lorsqu'il apparaît, dans cette déclaration, qu'un angle de tilt peut varier dans un certain intervalle, le tableau 1 correspondant reprend seulement la valeur la plus négative car c'est généralement pour celle-là que le champ dans les lieux de séjour est le plus élevé. Il a cependant été vérifié que toutes les valeurs de l'angle de tilt, dans l'intervalle prévu dans la déclaration, n'induisaient pas d'augmentation significative pouvant provoquer un dépassement de la limite par installation. Pour les antennes utilisant la technique du *beamforming*, les simulations sont effectuées sur base de l'enveloppe de l'ensemble des lobes dédiés au trafic. Dans ce cas, la valeur du tilt électrique reprise dans le tableau 1 est la direction dans laquelle le gain est maximal. Le calcul de l'indice d'exposition prend cependant en compte tous les lobes possibles.

Les fréquences d'émission, la puissance rayonnée par chacune des antennes et leur gain permettent de déterminer le rayon de la zone à analyser. Tout dépassement de la limite par installation est exclu en dehors de cette zone. Le tableau 2 reprend les 35 LS² pour lesquels l'indice d'exposition est le plus élevé. Les différentes colonnes indiquent :

- le numéro du point de contrôle repris sur un des plans de la figure 1;
- le numéro du LS dans lequel se trouve le point de contrôle de la 1^{ère} colonne ;
- l'atténuation d'obstacle prise en compte pour le calcul de l'indice d'exposition dans le LS ;
- le résultat du calcul de l'indice d'exposition.

² Pour autant, bien sûr, que la zone analysée comporte au moins 35 LS.

Tableau 1 : Caractéristiques des antennes faisant l'objet de la demande d'avis.

Antennes	Bande de fréquences (en émission)	Constructeur de l'antenne	Référence constructeur	Azimut ³ (par rapport au nord)	Hauteur du milieu de l'antenne	Puissance totale (rayonnée par l'antenne) ⁴	Angle de tilt ⁵ électrique	Angle de tilt ⁵ mécanique	Beamforming
	MHz	-	-	°	m	W	°	°	
1	758	Commscope	RRZZV4-65D-R8N43	0	28,0	39,9	-12	0	-
2	à	Commscope	RRZZV4-65D-R8N43	120	28,0	39,9	-12	0	-
3	788	Commscope	RRZZV4-65D-R8N43	240	28,0	39,9	-12	0	-
1	791	Commscope	RRZZV4-65D-R8N43	0	28,0	60,4	-12	0	-
2	à	Commscope	RRZZV4-65D-R8N43	120	28,0	60,4	-12	0	-
3	821	Commscope	RRZZV4-65D-R8N43	240	28,0	60,4	-12	0	-
1	921	Commscope	RRZZV4-65D-R8N43	0	28,0	60,4	-12	0	-
2	à	Commscope	RRZZV4-65D-R8N43	120	28,0	60,4	-12	0	-
3	960	Commscope	RRZZV4-65D-R8N43	240	28,0	60,4	-12	0	-
1	1427	Commscope	RRZZV4-65D-R8N43	0	28,0	125,9	-12	0	-
2	à	Commscope	RRZZV4-65D-R8N43	120	28,0	125,9	-12	0	-
3	1517	Commscope	RRZZV4-65D-R8N43	240	28,0	125,9	-12	0	-
1	1805	Commscope	RRZZV4-65D-R8N43	0	28,0	100,0	-12	0	-
2	à	Commscope	RRZZV4-65D-R8N43	120	28,0	100,0	-12	0	-
3	1880	Commscope	RRZZV4-65D-R8N43	240	28,0	100,0	-12	0	-
1	2110	Commscope	RRZZV4-65D-R8N43	0	28,0	100,0	-12	0	-
2	à	Commscope	RRZZV4-65D-R8N43	120	28,0	100,0	-12	0	-
3	2170	Commscope	RRZZV4-65D-R8N43	240	28,0	100,0	-12	0	-
4	3410	Nokia	AQQQ	0	29,1	120,3	-7	0	x
5	à	Nokia	AQQQ	120	29,1	120,3	-7	0	x
6	3800	Nokia	AQQQ	240	29,1	120,3	-7	0	x

³ L'abréviation « OMNI » indique que l'antenne est omnidirectionnelle.

⁴ Les antennes réceptrices ne génèrent aucun rayonnement électromagnétique significatif.

⁵ Un tilt positif ou négatif correspond respectivement à une inclinaison vers le haut ou vers le bas.

Remarque : ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sauf accord de l'Institut.

Tableau 2 : LS les plus exposés aux antennes de l'installation.

N° point de contrôle	LS	Atténuation (dB)	Indice d'exposition relatif à la limite par installation IE_i
323	LS74	0,0	0,287
206	LS96	3,0	0,277
121	LS64	3,0	0,269
324	LS74	0,0	0,263
122	LS64	3,0	0,247
205	LS96	3,0	0,244
46	LS18	3,0	0,240
118	LS62	3,0	0,232
151	LS74	0,0	0,221
202	LS95	3,0	0,219
120	LS63	3,0	0,206
123	LS64	3,0	0,205
209	LS97	3,0	0,204
43	LS18	3,0	0,203
201	LS95	3,0	0,197
198	LS93	3,0	0,196
146	LS73	3,0	0,196
119	LS62	3,0	0,194
42	LS17	3,0	0,177
211	LS98	3,0	0,169
149	LS73	3,0	0,168
45	LS18	3,0	0,168
117	LS62	3,0	0,167
115	LS61	3,0	0,166
166	LS80	3,0	0,165
212	LS99	3,0	0,165
116	LS61	3,0	0,165
204	LS96	3,0	0,160
40	LS17	3,0	0,158
196	LS92	3,0	0,157
39	LS16	3,0	0,157
44	LS18	3,0	0,157
17	LS8	3,0	0,156
167	LS80	3,0	0,155
145	LS73	3,0	0,154

En ce qui concerne les antennes de l'installation mentionnées dans le tableau 1, la distance maximale à laquelle la limite pourrait être atteinte, à l'extérieur, est égale à 78,0 m. S'il n'y a pas de LS à une distance inférieure, les antennes respectent forcément la limite d'immission.

Dans le cas des LS situés à l'intérieur des bâtiments, une atténuation d'obstacle est prise en compte et il en résulte que la distance maximale à laquelle la limite pourrait être atteinte se réduit à 55,2 m.

6. Conclusion

Les résultats de l'évaluation décrite au paragraphe 4 indiquent que les antennes émettrices stationnaires de l'installation faisant l'objet du présent avis ne produisent pas, dans un lieu de séjour, un rayonnement électromagnétique maximum supérieur aux limites fixées à l'article 4 du décret.

En conclusion, les antennes émettrices stationnaires faisant partie de l'installation référencée dans le paragraphe 2 et dont les caractéristiques techniques sont résumées dans le tableau 1 **respectent les limites d'immission** fixées à l'article 4 du décret du 8 décembre 2022 (M.B. du 16.12.2022) modifiant le décret du 3 avril 2009 relatif à la protection contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les rayonnements non ionisants générés par des antennes émettrices stationnaires.