



Institut scientifique
de service public

Métrologie environnementale
Recherche – Analyses
Essais – Expertises

Siège social et site de Liège :
Rue du Chéra, 200
B-4000 Liège
Tél : +32(0)4 229 83 11
Fax : +32(0)4 252 46 65
Site web : <http://www.issep.be>

Site de Colfontaine :
Zoning A. Schweitzer
Rue de la Platinerie
B-7340 Colfontaine
Tél : +32(0)65 61 08 11
Fax : +32(0)65 61 08 08

Liège, le 2 décembre 2024.

**AVIS RELATIF À LA PROTECTION
CONTRE LES EVENTUELS EFFETS NOCIFS ET NUISANCES
PROVOQUÉS PAR LES RAYONNEMENTS NON IONISANTS
GÉNÉRÉS PAR DES ANTENNES ÉMETTRICES STATIONNAIRES**

Commune : AYWAILLE - Exploitant : TELENET GROUP

Référence exploitant : LG6267B

Rapport n° 4057 / 2024

Remarque : ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sauf accord de l'Institut.

Rapport n° 4057 / 2024 - Page 1/10



Wallonie

Table des matières.

1. Préambule	3
2. Références du site	3
3. Description du site.....	3
4. Niveaux d'exposition générés par les antennes faisant l'objet du présent avis	6
5. Evaluation du respect de la limite portant sur le cumul des rayonnements.....	9
6. Conclusion.....	10

1. Préambule

En Wallonie, les émissions électromagnétiques dans la gamme des radiofréquences sont régies par le décret du 8 décembre 2022 (M.B. du 16.12.2022) modifiant le décret du 3 avril 2009 relatif à la protection contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les rayonnements non ionisants générés par des antennes émettrices stationnaires et dénommé ci-après « le décret ».

Le présent document constitue l'avis visé à l'article 5 du décret. Il concerne l'installation dont les références sont reprises dans le paragraphe 2. Les conclusions de cet avis se fondent sur les caractéristiques techniques des antennes et la description de la zone alentour que l'exploitant a fournies dans sa déclaration au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et dénommée ci-après « déclaration de l'exploitant » ou simplement « déclaration », ainsi que sur les caractéristiques techniques fournies par l'ensemble des exploitants des antennes situées à proximité.

La déclaration étant introduite, en principe, avant la mise en service ou la modification de l'installation, les conclusions du présent avis reposent sur des simulations effectuées au moyen de modèles mathématiques selon une méthode décrite de manière simplifiée en annexe¹, laquelle doit être considérée comme faisant intégralement partie du présent avis.

2. Références du site

Adresse	Rue de Bastogne, 17 4920 AYWAILLE (Harzé)
Coordonnées Lambert belge 72	242267E 126290N
Type d'implantation	Eglise
Exploitant	TELENET GROUP
Réf. du site de l'exploitant	LG6267B

3. Description du site



La description présentée ci-dessous a été établie à partir d'éléments (photographies, plans des antennes et de leur support ainsi qu'un ou plusieurs plans de la zone autour de l'installation) extraits du dossier technique de l'exploitant à la date du **6 novembre 2024** qui doit représenter fidèlement la situation réelle à cette date. Elle fournit un aperçu de la situation géographique et des lieux alentour. Les plans en projection verticale de la figure 1 indiquent la localisation des lieux de séjour (LS) situés dans un certain rayon autour des antennes référencées dans le paragraphe 2.

Signalons que les plans des antennes et de leur support repris dans ce paragraphe ne concernent que l'installation de l'exploitant mentionnée dans le paragraphe 2. Les autres installations éventuellement présentes sont mentionnées dans le paragraphe 5.


¹ Document intitulé « Annexe de l'avis relatif à la protection contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les rayonnements non ionisants générés par des antennes émettrices stationnaires » - version 5.2.2.

Remarque : ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sauf accord de l'Institut.

Vue d'élévation/Photo des antennes :



Carte :



4. Niveaux d'exposition générés par les antennes faisant l'objet du présent avis

L'évaluation décrite dans le présent avis concerne toutes les antennes visées par le décret. En particulier, le présent avis atteste que la PIRE maximale des antennes émettrices stationnaires de l'installation reprise dans le paragraphe 2 est inférieure à 500 kW. Dans le présent paragraphe, l'évaluation se porte sur le respect, par l'installation reprise dans le paragraphe 2, de la limite décrite dans l'article 4, §1er et dénommée ci-après « limite par installation ».

Le tableau 1 reprend les caractéristiques des antennes extraites de la déclaration de l'exploitant. Lorsqu'il apparaît, dans cette déclaration, qu'un angle de tilt peut varier dans un certain intervalle, il a été vérifié qu'aucune des valeurs de l'angle de tilt ne provoquait un dépassement de la limite par installation. Pour les antennes utilisant la technique du *beamforming*, les simulations sont effectuées sur base de l'enveloppe de l'ensemble des lobes dédiés au trafic. Dans ce cas, la valeur du tilt électrique reprise dans le tableau 1 est la direction médiane de l'ensemble des tilts possibles. Le calcul de l'indice d'exposition prend cependant en compte tous les lobes possibles.

Les fréquences d'émission, la puissance rayonnée par chacune des antennes et leur gain permettent de déterminer le rayon de la zone à analyser. Tout dépassement de la limite par installation est exclu en dehors de cette zone. Le tableau 2 reprend les 35 LS² pour lesquels l'indice d'exposition est le plus élevé. Les différentes colonnes indiquent :

- le numéro du point de contrôle repris sur un des plans de la figure 1;
- le numéro du LS dans lequel se trouve le point de contrôle de la 1^{ère} colonne ;
- l'atténuation d'obstacle prise en compte pour le calcul de l'indice d'exposition dans le LS ;
- le résultat du calcul de l'indice d'exposition.

² Pour autant, bien sûr, que la zone analysée comporte au moins 35 LS.

Tableau 1 : Caractéristiques des antennes faisant l'objet de la demande d'avis.

Antennes	Bande de fréquences (en émission)	Constructeur de l'antenne	Référence constructeur	Azimet ³ (par rapport au nord)	Hauteur du milieu de l'antenne	Puissance totale (rayonnée par l'antenne) ⁴	Angle de tilt ⁵ électrique	Angle de tilt ⁵ mécanique	Beamforming ⁶	TDD ⁷
	MHz	-	-	°	m	W	°	°		
1	758 à 788	Huawei	A04220PA01v06	10	20,6	160,0	-2 à -12	0	-	-
2		Huawei	A04220PA01v06	100	20,6	160,0	-2 à -12	0	-	-
3		Huawei	A04220PA01v06	190	20,6	160,0	-2 à -7	0	-	-
4		Huawei	A04220PA01v06	280	20,6	40,0	-2 à -11	0	-	-
1	791 à 821	Huawei	A04220PA01v06	10	20,6	160,0	-2 à -12	0	-	-
2		Huawei	A04220PA01v06	100	20,6	160,0	-2 à -12	0	-	-
3		Huawei	A04220PA01v06	190	20,6	160,0	-2 à -7	0	-	-
4		Huawei	A04220PA01v06	280	20,6	160,0	-2 à -11	0	-	-
1	921 à 960	Huawei	A04220PA01v06	10	20,6	160,0	-2 à -12	0	-	-
2		Huawei	A04220PA01v06	100	20,6	160,0	-2 à -12	0	-	-
3		Huawei	A04220PA01v06	190	20,6	160,0	-2 à -7	0	-	-
4		Huawei	A04220PA01v06	280	20,6	160,0	-2 à -11	0	-	-
1	1427 à 1517	Huawei	A04220PA01v06	10	20,6	160,0	-2 à -12	0	-	-
2		Huawei	A04220PA01v06	100	20,6	160,0	-2 à -12	0	-	-
3		Huawei	A04220PA01v06	190	20,6	120,0	-2 à -7	0	-	-
4		Huawei	A04220PA01v06	280	20,6	80,0	-2 à -11	0	-	-
1	1805 à 1880	Huawei	A04220PA01v06	10	20,6	160,0	-2 à -12	0	-	-
2		Huawei	A04220PA01v06	100	20,6	160,0	-2 à -12	0	-	-
3		Huawei	A04220PA01v06	190	20,6	160,0	-2 à -7	0	-	-
4		Huawei	A04220PA01v06	280	20,6	160,0	-2 à -11	0	-	-
1	2110 à 2170	Huawei	A04220PA01v06	10	20,6	160,0	-2 à -12	0	-	-
2		Huawei	A04220PA01v06	100	20,6	160,0	-2 à -12	0	-	-
3		Huawei	A04220PA01v06	190	20,6	160,0	-2 à -7	0	-	-
4		Huawei	A04220PA01v06	280	20,6	100,0	-2 à -11	0	-	-
1	2620 à 2690	Huawei	A04220PA01v06	10	20,6	160,0	-2 à -12	0	-	-
2		Huawei	A04220PA01v06	100	20,6	160,0	-2 à -12	0	-	-
3		Huawei	A04220PA01v06	190	20,6	160,0	-2 à -7	0	-	-
4		Huawei	A04220PA01v06	280	20,6	80,0	-2 à -11	0	-	-

³ L'abréviation « OMNI » indique que l'antenne est omnidirectionnelle.

⁴ Les antennes réceptrices ne génèrent aucun rayonnement électromagnétique significatif.

⁵ Un tilt positif ou négatif correspond respectivement à une inclinaison vers le haut ou vers le bas.

⁶ Case à cocher pour préciser que l'antenne travaille en Beamforming

⁷ Case à cocher pour préciser que l'antenne travaille en TDD (Time Division Duplex).

Remarque : ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sauf accord de l'Institut.

Tableau 2 : LS les plus exposés aux antennes de l'installation.

N° point de contrôle	LS	Atténuation (dB)	Indice d'exposition relatif à la limite par installation IE_i
53	LS53	3,0	0,927
34	LS34	3,0	0,898
29	LS29	3,0	0,894
41	LS41	3,0	0,836
7	LS07	3,0	0,802
58	LS58	3,0	0,680
51	LS51	3,0	0,669
52	LS52	3,0	0,659
38	LS38	3,0	0,658
50	LS50	3,0	0,633
37	LS37	3,0	0,593
42	LS42	3,0	0,570
43	LS43	3,0	0,560
27	LS27	3,0	0,555
54	LS54	3,0	0,542
48	LS48	3,0	0,539
44	LS44	3,0	0,481
45	LS45	3,0	0,475
46	LS46	3,0	0,454
49	LS49	3,0	0,449
25	LS25	3,0	0,424
47	LS47	3,0	0,424
67	LS66	0,0	0,405
35	LS35	3,0	0,390
9	LS09	3,0	0,390
39	LS39	3,0	0,388
40	LS40	3,0	0,384
26	LS26	3,0	0,367
56	LS56	3,0	0,338
62	LS62	3,0	0,320
3	LS03	3,0	0,279
8	LS08	3,0	0,277
64	LS64	3,0	0,270
5	LS05	3,0	0,232
55	LS55	3,0	0,224

En ce qui concerne les antennes de l'installation mentionnées dans le tableau 1, la distance maximale à laquelle la limite pourrait être atteinte, à l'extérieur, est égale à 128,1 m. S'il n'y a pas de LS à une distance inférieure, les antennes respectent forcément la limite d'immission.

Dans le cas des LS situés à l'intérieur des bâtiments, une atténuation d'obstacle est prise en compte et il en résulte que la distance maximale à laquelle la limite pourrait être atteinte se réduit à 90,7 m.

- b) il y a exactement 5 installations d'antennes émettrices stationnaires présentes dans la zone d'évaluation de 300 mètres de rayon représentée dans la figure 2, y inclus l'installation référencée dans le paragraphe 2 et il existe, pour 3 ou 4 de ces installations, un avis attestant le respect de la limite abrogée de 3 V/m : la limite cumulative définie à l'article 4, §2 du décret est nécessairement respectée dans les lieux de séjour à l'intérieur de la zone d'évaluation de 300 mètres de rayon ;
- c) dans tous les autres cas, il a été vérifié que la limite cumulative définie à l'article 4, §2 du décret n'est pas dépassée dans les lieux de séjour sur base du nombre d'installations localisées dans la zone d'évaluation de 300 mètres de rayon représentée dans la figure 2, de leur localisation ainsi que des données inscrites dans la figure 1 et au paragraphe 4 du présent avis et dans les avis attestant le respect de la limite par installation ou de la limite abrogée de 3 V/m relatifs aux autres installations reprises dans la figure 2.

Compte tenu des considérations ci-dessus, il apparaît que l'intensité du rayonnement électromagnétique généré, dans les lieux de séjour situés dans un rayon de 300 mètres autour de l'installation référencée dans le paragraphe 2, par l'ensemble des antennes émettrices stationnaires de l'ensemble des exploitants du même site d'antennes émettrices stationnaires respecte la limite fixée à l'article 4, § 2 du décret.

6. Conclusion

Les résultats de l'évaluation décrite au paragraphe 4 indiquent que les antennes émettrices stationnaires de l'installation faisant l'objet du présent avis ne produisent pas, dans un lieu de séjour, un rayonnement électromagnétique maximum supérieur aux limites fixées à l'article 4 du décret.

En conclusion, les antennes émettrices stationnaires faisant partie de l'installation référencée dans le paragraphe 2 et dont les caractéristiques techniques sont résumées dans le tableau 1 **respectent les limites d'immission** fixées à l'article 4 du décret du 8 décembre 2022 (M.B. du 16.12.2022) modifiant le décret du 3 avril 2009 relatif à la protection contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les rayonnements non ionisants générés par des antennes émettrices stationnaires.

