



Institut scientifique
de service public

Métrologie environnementale
Recherche – Analyses
Essais – Expertises

Siège social et site de Liège :
Rue du Chéra, 200
B-4000 Liège
Tél : +32(0)4 229 83 11
Fax : +32(0)4 252 46 65
Site web : <http://www.issep.be>

Site de Colfontaine :
Zoning A. Schweitzer
Rue de la Platinerie
B-7340 Colfontaine
Tél : +32(0)65 61 08 11
Fax : +32(0)65 61 08 08

Liège, le 31 août 2023.

**AVIS RELATIF À LA PROTECTION
CONTRE LES EVENTUELS EFFETS NOCIFS ET NUISANCES
PROVOQUÉS PAR LES RAYONNEMENTS NON IONISANTS
GÉNÉRÉS PAR DES ANTENNES ÉMETTRICES STATIONNAIRES**

Commune : FRAMERIES - Exploitant : ORANGE

Référence exploitant : 045C1_2 / 30526C1_2 / 40526C1_2 / 50526C1_2

Rapport n° 3445 / 2023

Remarque : ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sauf accord de l'Institut.

Rapport n° 3445 / 2023 - Page 1/10



Wallonie

Table des matières.

1. Préambule	3
2. Références du site	3
3. Description du site.....	3
4. Niveaux d'exposition générés par les antennes faisant l'objet du présent avis	6
5. Evaluation du respect de la limite portant sur le cumul des rayonnements.....	9
6. Conclusion.....	10

1. Préambule

En Wallonie, les émissions électromagnétiques dans la gamme des radiofréquences sont régies par le décret du 8 décembre 2022 (M.B. du 16.12.2022) modifiant le décret du 3 avril 2009 relatif à la protection contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les rayonnements non ionisants générés par des antennes émettrices stationnaires et dénommé ci-après « le décret ».

Le présent document constitue l'avis visé à l'article 5 du décret. Il concerne l'installation dont les références sont reprises dans le paragraphe 2. Les conclusions de cet avis se fondent sur les caractéristiques techniques des antennes et la description de la zone alentour que l'exploitant a fournies dans sa déclaration au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et dénommée ci-après « déclaration de l'exploitant » ou simplement « déclaration », ainsi que sur les caractéristiques techniques fournies par l'ensemble des exploitants des antennes situées à proximité.

La déclaration étant introduite, en principe, avant la mise en service ou la modification de l'installation, les conclusions du présent avis reposent sur des simulations effectuées au moyen de modèles mathématiques selon une méthode décrite de manière simplifiée en annexe¹, laquelle doit être considérée comme faisant intégralement partie du présent avis.

2. Références du site

Adresse	Rue de France, 2 7080 FRAMERIES (Frameries)
Coordonnées Lambert belge 72	116153E 121870N
Type d'implantation	Bâtiment
Exploitant	ORANGE
Réf. du site de l'exploitant	045C1_2 / 30526C1_2 / 40526C1_2 / 50526C1_2

3. Description du site


La description présentée ci-dessous a été établie à partir d'éléments (photographies, plans des antennes et de leur support ainsi qu'un ou plusieurs plans de la zone autour de l'installation) extraits de la déclaration de l'exploitant. Elle fournit un aperçu de la situation géographique et des lieux alentour. Les plans en projection verticale de la figure 1 indiquent la localisation des lieux de séjour (LS) situés dans un certain rayon autour des antennes référencées dans le paragraphe 2.

Signalons que les plans des antennes et de leur support repris dans ce paragraphe ne concernent que l'installation de l'exploitant mentionnée dans le paragraphe 2. Les autres installations éventuellement présentes sont mentionnées dans le paragraphe 5.

¹ Document intitulé « Annexe de l'avis relatif à la protection contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les rayonnements non ionisants générés par des antennes émettrices stationnaires » - version 5.1.1.

Remarque : ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sauf accord de l'Institut.

Vue d'élévation/Photo des antennes :



Carte :



Remarque : ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sauf accord de l'Institut.

4. Niveaux d'exposition générés par les antennes faisant l'objet du présent avis

L'évaluation décrite dans le présent rapport concerne toutes les antennes visées par le décret. Dans le présent paragraphe, l'évaluation se porte sur le respect, par l'installation reprise dans le paragraphe 2, de la limite décrite dans l'article 4, §1er et dénommée ci-après « limite par installation ».

Le tableau 1 reprend les caractéristiques des antennes extraites de la déclaration de l'exploitant. Lorsqu'il apparaît, dans cette déclaration, qu'un angle de tilt peut varier dans un certain intervalle, le tableau 1 correspondant reprend seulement la valeur la plus négative car c'est généralement pour celle-là que le champ dans les lieux de séjour est le plus élevé. Il a cependant été vérifié que toutes les valeurs de l'angle de tilt, dans l'intervalle prévu dans la déclaration, n'induisaient pas d'augmentation significative pouvant provoquer un dépassement de la limite par installation. Pour les antennes utilisant la technique du *beamforming*, les simulations sont effectuées sur base de l'enveloppe de l'ensemble des lobes dédiés au trafic. Dans ce cas, la valeur du tilt électrique reprise dans le tableau 1 est la direction dans laquelle le gain est maximal. Le calcul de l'indice d'exposition prend cependant en compte tous les lobes possibles.

Les fréquences d'émission, la puissance rayonnée par chacune des antennes et leur gain permettent de déterminer le rayon de la zone à analyser. Tout dépassement de la limite par installation est exclu en dehors de cette zone. Le tableau 2 reprend les 35 LS² pour lesquels l'indice d'exposition est le plus élevé. Les différentes colonnes indiquent :

- le numéro du point de contrôle repris sur un des plans de la figure 1;
- le numéro du LS dans lequel se trouve le point de contrôle de la 1^{ère} colonne ;
- l'atténuation d'obstacle prise en compte pour le calcul de l'indice d'exposition dans le LS ;
- le résultat du calcul de l'indice d'exposition.

² Pour autant, bien sûr, que la zone analysée comporte au moins 35 LS.

Tableau 1 : Caractéristiques des antennes faisant l'objet de la demande d'avis.

Antennes	Bande de fréquences (en émission)	Constructeur de l'antenne	Référence constructeur	Azimut ³ (par rapport au nord)	Hauteur du milieu de l'antenne	Puissance totale (rayonnée par l'antenne) ⁴	Angle de tilt ⁵ électrique	Angle de tilt ⁵ mécanique	Beamforming
	MHz	-	-	°	m	W	°	°	
1	758	Commscope	RRZZV4-65D-R8N43	60	27,48	39,9	-2 à -12	0	-
2	à	Commscope	RRZZV4-65D-R8N43	190	27,48	39,9	-2 à -12	0	-
3	788	Commscope	RRZZV4-65D-R8N43	300	27,48	39,9	-2 à -12	0	-
1	791	Commscope	RRZZV4-65D-R8N43	60	27,48	60,4	-2 à -12	0	-
2	à	Commscope	RRZZV4-65D-R8N43	190	27,48	60,4	-2 à -12	0	-
3	821	Commscope	RRZZV4-65D-R8N43	300	27,48	60,4	-2 à -12	0	-
1	921	Commscope	RRZZV4-65D-R8N43	60	27,48	60,4	-2 à -12	0	-
2	à	Commscope	RRZZV4-65D-R8N43	190	27,48	60,4	-2 à -12	0	-
3	960	Commscope	RRZZV4-65D-R8N43	300	27,48	60,4	-2 à -12	0	-
1	1427	Commscope	RRZZV4-65D-R8N43	60	27,48	125,9	-2 à -12	0	-
2	à	Commscope	RRZZV4-65D-R8N43	190	27,48	125,9	-2 à -12	0	-
3	1517	Commscope	RRZZV4-65D-R8N43	300	27,48	125,9	-2 à -12	0	-
1	1805	Commscope	RRZZV4-65D-R8N43	60	27,48	100,0	-2 à -12	0	-
2	à	Commscope	RRZZV4-65D-R8N43	190	27,48	100,0	-2 à -12	0	-
3	1880	Commscope	RRZZV4-65D-R8N43	300	27,48	100,0	-2 à -12	0	-
1	2110	Commscope	RRZZV4-65D-R8N43	60	27,48	100,0	-2 à -12	0	-
2	à	Commscope	RRZZV4-65D-R8N43	190	27,48	100,0	-2 à -12	0	-
3	2170	Commscope	RRZZV4-65D-R8N43	300	27,48	100,0	-2 à -12	0	-
4	3410	Nokia	AQQQ	60	29,52	120,3	-7	0	x
5	à	Nokia	AQQQ	190	29,52	120,3	-7	0	x
6	3800	Nokia	AQQQ	300	29,52	120,3	-7	0	x

³ L'abréviation « OMNI » indique que l'antenne est omnidirectionnelle.

⁴ Les antennes réceptrices ne génèrent aucun rayonnement électromagnétique significatif.

⁵ Un tilt positif ou négatif correspond respectivement à une inclinaison vers le haut ou vers le bas.

Remarque : ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sauf accord de l'Institut.

Tableau 2 : LS les plus exposés aux antennes de l'installation.

N° point de contrôle	LS	Atténuation (dB)	Indice d'exposition relatif à la limite par installation IE_i
158	LS127	3,0	0,437
12	LS5	3,0	0,372
13	LS5	3,0	0,328
159	LS127	3,0	0,303
160	LS128	3,0	0,300
146	LS115	3,0	0,294
113	LS88	3,0	0,288
133	LS104	3,0	0,285
147	LS116	3,0	0,285
161	LS129	3,0	0,276
148	LS117	3,0	0,246
84	LS59	3,0	0,234
82	LS57	3,0	0,231
145	LS114	3,0	0,229
162	LS130	3,0	0,228
83	LS58	3,0	0,221
86	LS61	3,0	0,219
16	LS6	3,0	0,217
111	LS86	3,0	0,205
25	LS12	3,0	0,205
151	LS120	3,0	0,201
163	LS131	3,0	0,194
26	LS13	3,0	0,192
150	LS119	3,0	0,188
34	LS19	3,0	0,182
33	LS19	3,0	0,181
87	LS62	3,0	0,180
112	LS87	3,0	0,177
69	LS46	3,0	0,175
22	LS10	3,0	0,173
152	LS121	3,0	0,172
80	LS55	3,0	0,170
164	LS132	3,0	0,168
70	LS46	3,0	0,168
35	LS20	3,0	0,160

En ce qui concerne les antennes de l'installation mentionnées dans le tableau 1, la distance maximale à laquelle la limite pourrait être atteinte, à l'extérieur, est égale à 78,5 m. S'il n'y a pas de LS à une distance inférieure, les antennes respectent forcément la limite d'immission.

Dans le cas des LS situés à l'intérieur des bâtiments, une atténuation d'obstacle est prise en compte et il en résulte que la distance maximale à laquelle la limite pourrait être atteinte se réduit à 55,6 m.

6. Conclusion

Les résultats de l'évaluation décrite au paragraphe 4 indiquent que les antennes émettrices stationnaires de l'installation faisant l'objet du présent avis ne produisent pas, dans un lieu de séjour, un rayonnement électromagnétique maximum supérieur aux limites fixées à l'article 4 du décret.

En conclusion, les antennes émettrices stationnaires faisant partie de l'installation référencée dans le paragraphe 2 et dont les caractéristiques techniques sont résumées dans le tableau 1 **respectent les limites d'immission** fixées à l'article 4 du décret du 8 décembre 2022 (M.B. du 16.12.2022) modifiant le décret du 3 avril 2009 relatif à la protection contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les rayonnements non ionisants générés par des antennes émettrices stationnaires.